

MY 2025 Volvo Tractor I Spec Sheet

LINE-UP

FHAERO 540hp 6X2
글로벌트로터 XL
듀얼클러치, 전축 에어서스펜션

FH 540hp 6X2
글로벌트로터
듀얼클러치, 전축 에어서스펜션

FH 540hp 6X2
표준캡
듀얼클러치



FH 500hp 6X2
글로벌트로터
I-SHIFT

FH 500hp 6X2
표준캡
I-SHIFT

FH 540hp 6X4
글로벌트로터
크롤러기어, 싱글, 에어서스펜션

FH 540hp 6X4
글로벌트로터
크롤러기어, 허브, 리프서스펜션



SPECIFICATION

* FH AERO 540hp 6X2는 주문 생산 모델입니다.

구 분		FH AERO 540hp 6X2 글로벌트로터 XL 듀얼클러치, 전축 에어서스펜션	FH 540hp 6X2 글로벌트로터 듀얼클러치, 전축 에어서스펜션	FH 540hp 6X2 표준캡 듀얼클러치
제 원	전장x전폭x전고(mm)	7,270x2,495x3,950	7,030x2,495x3,940	7,030x2,495x3,470
	윤거 전/후 (mm)	2,040/1,850	2,060/1,850	2,060/1,850
	축간 거리 (mm)	3,400	3,400	3,400
엔 진	모델 / 배기량(cc)	D13 / 12,777	D13 / 12,777	D13 / 12,777
	최고 출력 (hp/rpm)	540/1,460~1,700	540/1,460~1,700	540/1,460~1,700
	최대 토크 (kg·m/rpm)	265/1,000~1,460	265/1,000~1,460	265/1,000~1,460
변속기 (I-Shift)		전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단
연료 탱크 (ℓ)		450	450	450
타이어 (전, 후)		315/80R22.5, 295/80R22.5	295/80R22.5, 295/80R22.5	295/80R22.5, 295/80R22.5

구 분		FH 500hp 6X2 글로벌트로터(표준캡) I-SHIFT	FH 540hp 6X4 글로벌트로터 크롤러기어, 싱글, 에어서스펜션	FH 540hp 6X4 글로벌트로터 크롤러기어, 허브, 리프서스펜션
제 원	전장x전폭x전고(mm)	7,030x2,495x3,930 (3,480)	7,030x2,495x3,930	7,030x2,495x3,900
	윤거 전/후 (mm)	2,060/1,850	2,060/1,850	2,035/1,850
	축간 거리 (mm)	3,400	3,400	3,400
엔 진	모델 / 배기량(cc)	D13 / 12,777	D13 / 12,777	D13 / 12,777
	최고 출력 (hp/rpm)	500/1,400~1,700	540/1,460~1,700	540/1,460~1,700
	최대 토크 (kg·m/rpm)	255/980~1,400	265/1,000~1,460	265/1,000~1,460
변속기 (I-Shift)		전진 12단/후진 4단	전진 14단/후진 6단	전진 14단/후진 6단
연료 탱크 (ℓ)		450	450	450
타이어 (전, 후)		295/80R22.5, 295/80R22.5	295/80R22.5, 295/80R22.5	315/80R22.5, 295/80R22.5

* 본 제작물의 사진은 이미지 컷으로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실효 연비와 차이가 있을 수 있습니다.